РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 192656

Устройство дозирования жидкости

Патентообладатель: ***Непокульчицкий Евгений Александрович (RU)***

Автор: ***Непокульчицкий Евгений Александрович (RU)***

Заявка № **2019123336**
Приоритет полезной модели **19 июля 2019 г.**
Дата государственной регистрации в
Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации **25 сентября 2019 г.**
Срок действия исключительного права
на полезную модель истекает **19 июля 2029 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1 152 656** A1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ
ИЗОБРЕТЕНИЙ
И ОТКРЫТИЙ

(51) Int. Cl.
B 23 K 26/00

ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ
СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) Заявка: **3668656**
(22) Дата подачи: 12.12.1983
(46) Дата опубликования: 23.04.1985
(71) Заявитель: Институт электросварки им. Е.О. Патона АН УССР
(72) Авторы: Ковтунов А.И., Ковтунов И.А., Ковтунов Н.А., Ковтунов А.А., Ковтунов А.Н.
(73) Патентообладатель: Институт электросварки им. Е.О. Патона АН УССР
(74) Адрес для переписки: 252150, Киев, ул. Горького, 55, Институт электросварки им. Е.О. Патона АН УССР, Ковтунову А.И.

(54) Устройство дозирования жидкости

(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам жидкостного отчеканивания и обкатывания поверхностей и может использовано в машиностроении, в частности, в дозаторах. Устройство предназначено для четырех основных целей. Основная цель устройства - повышение производительности и надежности устройства и стоит в упрощении формы и в жидкости, которая средством в задающих рабочим положении. Кроме того, в рабочем положении Кронштейн состоит из двух частей первой и второй. Кронштейн состоит из четырех основных узлов